

A – B PAINT TRASPIRANTE

Protiplesňová, priedušná farba pre interiér.

CHARAKTERISTIKA:

Je na báze syntetických kopolymérov vo vodnej disperzii, minerálneho plniva a farbiva. Určená pre maľovanie vnútorných povrchov, kde je nutná účinná ochrana proti rastu plesní a húb. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, výbornú priľnavosť k podkladu, dobrú roztierateľnosť a rozťažnosť. Vhodná najmä do prostredia s výskytom vodných pár ako sú kuchyne, kúpeľne, skleníky atď., preto že má vysokú priedušnosť.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vnútorné povrchy:

Okefovaním očistiť od prachu, špiny a zle priľnutých častí omietky. Opraviť nedokonalosti a na suchý povrch aplikovať v bežných prípadoch penetračný náter ARD FIX. Na nejednotné a zvetrané povrchy použiť ISOLEX a v prípade tmavých plôch použiť BIANCOFIX. Po zaschnutí aplikovať A-B PAINT TRASPIRANTE.

Vnútorné povrchy s prítomnosťou plesne:

Zamorené oblasti ošetriť vhodným výrobkom napr. ARDSAND RISANANTE MURALE atď.. Počkať aspoň 12 hod. a okefovaním povrch dobre očistiť. Opraviť nedokonalosti a ak je potrebné tak na suchý povrch aplikovať penetračný náter ARD FIX.

NANÁŠANIE:

Pred použitím dobre premiešať a aplikovať nasledovným spôsobom.

Štetec: zriediť vodou 55-60 % a aplikovať krížovým spôsobom. **Valček:** zriediť vodou 50-55 % a aplikovať. Druhú vrstvu aplikovať najmenej po 3 hod.

Skladovať mimo dosahu detí a domácich zvierat. Zabráňte kontaminácií potravín, nápojov a vodných tokov. Počas a po aplikácií zabezpečiť dostatočné vetranie priestoru. Aplikovať pri teplote prostredia, alebo podkladu od +5°C do +35°C, neaplikovať pri priamom slnečnom žiarení. Po manipulácii umyť ruky vodou a mydlom. Pomôcky a náradie umyť hneď po použití vodou. Môže sa mierne prifarbiť vysoko koncentrovanými farbivami. Aby nedošlo k zmene regeneračných vlastností výrobku je vhodné používať iba svetlé farebné odtiene s malým obsahom farbiva. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:	1620 ± 50 g/l
Viskozita:	16000 ± 1000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia pri 20°C:	na dotyk 2 hod., do hĺbky 24 hod.
Výdatnosť:	5-5,5 m ² /l v dvoch vrstvách v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu.
Farba:	biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia : 2012/07