

## ARD DECOR

### Priehľadne farebný, impregnačný a ochranný náter na drevo s UV filtrom pre interiér a exteriér.

#### CHARAKTERISTIKA:

ARD DECOR je na báze uretanizovanej alkydovej živice a priehľadných pigmentov. Hodnotnými farebnými odtieňmi zušľachtuje drevo, zvyšuje prirodzený vzhľad a chráni pred poveternostnými vplyvmi. Výrobok je chránený pred útokom plesní, hub, nekriedovanie, nepraská a nelúpe sa. Na obnovu vzhľadu a počiatočnú ochranu postačuje naniesť iba jednu vrstvu bez odstránenia a brúsenia predošlej. Vosky obsiahnuté vo výrobku odpudzujú vodu a zaisťujú tak dobrú ochranu dreva. Vzhľadom k svojim vlastnostiam je vhodný pre ochranu a farebné prevedenie akéhokoľvek pórovitého výrobku z dreva, vystaveného aj veľmi ťažkým klimatickým podmienkam, napr. horské, alebo prímorské oblasti. A preto sa jeho použitie odporúča na dvere, zárubne, okenné rámy, okenice, rolety, obklady, balkóny, záhradný nábytok, drevené domy atď..

#### PRÍPRAVA POVRCHU:

##### Drevené povrchy ešte nenatierané:

Dôkladne prebrúsiť, očistiť od prachu a špiny. Drevo tvrdé, alebo s veľkým obsahom živice musí byť vopred umyté riedidlom ARD 0.972.0042. Potom pokračovať aplikáciou ARD DECORU v dvoch vrstvách.

##### Povrchy už nenatierané s ARD DECOR:

Dôkladne očistiť od prachu, špiny a aplikovať jednu, alebo viac vrstiev ARD DECORU.

##### Povrchy už natierané lakom poškodené:

Obrúsiť a odstrániť všetky stopy predchádzajúceho náteru. Dôkladne očistiť a aplikovať dve, alebo viac vrstiev ARD DECORU.

#### NANÁŠANIE:

Dobre premiešať a aplikovať bez riedenia v dvoch vrstvách v 24 hod. intervale štetcom, alebo ponáraním. Pre zlepšenie odolnosti v exteriéri sa môže po 24 hod. naniesť jedna vrstva ARD LASURU. Doporučuje sa každú vrstvu pred nanosením ďalšej ľahko prebrúsiť veľmi jemným brusným papierom po smere vlákna dreva.

Farby ARD DECOR môžu byť medzi sebou miešané k získaniu bohatej farebnej škály, alebo zosvetlený bezfarebným. Na ARD DECOR je možné nanášať výrobky ARD LASUR, ARD SHIP atď. po predchádzajúcom prebrúsení jemným brusným papierom.

Bezfarebný ARD DECOR neobsahuje pigmenty a preto použitý ako povrchová úprava v exteriéri má nižšiu odolnosť v porovnaní s farebným.

Pri aplikácii v uzavretom priestore zabezpečiť dostatočné vetranie. Aplikovať pri teplote + 5 až + 35 °C, nie pri priamom slnečnom žiarení. Nástroje ihneď po použití umyť riedidlom. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Výrobok je horľavý. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámete v karte bezpečnostných údajov.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	850 ± 30 g/l
Viskozita pri 20 °C:	12 ± 2 s. Tazza DIN č. 4
Vzhľad:	saténový
Bod zápalnosti :	+ 39°C
Doba schnutia pri 20 °C:	na dotyk za 1 hod., do hĺbky za 24 hod
Výdatnosť:	cca 8,5 – 9 m <sup>2</sup> /l v dvoch vrstvách v závislosti od absorpcie povrchu.
Farba:	bezfarebný, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu .

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Revízia 2012/07