

ARDSALUS LAVABILE

Vysoko umývateľná farba bez zápachu, zbavená toxických surovín pre interiéry.

CHARAKTERISTIKA:

Farba je vysokej kvality, vyrobená zo surovín bez akejkoľvek toxicity k ochrane zdravia aplikátora a tých, ktorí žijú vo vymaľovaných priestoroch. Výrobky tejto rady sú šetrné k životnému prostrediu, sú bez zápachu, zbavené rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, ťažkých kovov a škodlivých látok vo všeobecnosti. Táto kvalitná farba novej koncepcie je vysoko odolná voči oteru a umývaniu s príjemným zamatovo matným vzhľadom, čo dodáva natretému povrchu prvotriednu hodnotu. V jednom produkte sa spája vysoká krycia schopnosť a belosť, nanášateľnosť a vynikajúca rozťažnosť. Vhodná pre vnútorné nátery domácich priestorov a priestorov s dlhodobým pobytom najmä alergikov.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vnútorné povrchy ešte nenatierané: Okefovaním dobre odstrániť prach, nečistoty a častí, ktoré pevne nedržia. Vyrovnáť nedokonalosti (diery, trhliny a praskliny) napr. LITOSTUCOM. Na suchý povrch naniesť ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS LAVABILE.

Vnútorné povrchy už natierané umývateľnou farbou: Vyrovnáť nedokonalosti, prebrúsiť a dobre očistiť od prachu a špiny. Naniesť na opravované časti jednu vrstvu ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS LAVABILE.

NANÁŠANIE:

Výrobok pred použitím dobre premiešať a aplikovať nasledujúcim spôsobom.

Štetec:

Zriediť 35-40% vodou a aplikovať krížovými ťahmi. Po 3 hod. naniesť druhú vrstvu zriedenú 30-35% vodou.

Valček:

Zriediť 25-30% vodou a aplikovať. Po 3 hod. naniesť druhú vrstvu

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C. Nenanášať pod priamym slnečným žiarením. Náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:	1470 ± 50 g/l
Viskozita pri 20 °C:	10 000 ± 1000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia pri 20 °C:	na dotyk za 2 hod., do hĺbky za 24 hod.
Výdatnosť:	cca. 6 m ² /l v dvoch vrstvách na rovnom povrchu.
Odolnosť voči umývaniu:	EN 13300 trieda 1
Farba:	biela, farebné odtiene podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmyšľané použitie. . Revízia 2012/07