

PARETI MOBILI

Vodouriediteľná, umývateľná farba na sadrokartón a omietky pre interiér.

CHARAKTERISTIKA:

Disperzná farba vysokej hodnoty s vynikajúcou krycou schopnosťou a vysokou belosťou. Charakteristickou zvláštnosťou je nezvyčajná priama aplikácia na obzvlášť obtiažne povrchy, ako je sadra, sadrokartón, omietky na baze vápna a na povrchy všeobecne charakteristické pórovitosťou a vysokou nasiakavosťou. Excelentná nanášateľnosť, dobrá rozťažnosť a nízka tendencia odkvapkávania umožňuje ľahké použitie. Vysoká priedušnosť umožňuje migrovať vodnej pare z vnútra von pričom sa zabráni kondenzácií vodných pár a je bez zápachu. Vytvára hladký povrch s príjemným matným vzhľadom. Veľká všestrannosť umožňuje splniť očakávania odborníkov a náročných realizátorov.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy ešte nenatierané: Dôkladne odstrániť okefovaním prach, špinu a častí omietky, ktoré dobre nedržia. Vyrovnáť nedokonalosti (diery, praskliny, trhliny) napr. s LITOSTUCOM s následným vyrovnaním. Po zaschnutí aplikovať povrchovú úpravu. Sadrokartónové povrchy nevyžadujú penetračný náter, môžu byť priamo natreté PARETI MOBILI. Na obzvlášť zvetraný povrch naniesť preventívne jednu vrstvu ARD FIX, alebo BIANCO FIX. Po 4 hod. naniesť PARETI MOBILI.

Povrchy už natierané priedušnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny. Vyrovnáť nedokonalosti a pokračovať, ako je uvedené hore "steny ešte nenatierané".

Povrchy už natierané umývateľnými farbami: Vhodne očistiť od prachu a špiny. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti. Opravované časti prebrúsiť, očistiť od prachu a natrieť jednou vrstvou ARD FIXU. Po 4 hod. naniesť PARETI MOBILI.

NANÁŠANIE:

Pred použitím výrobok dobre premiešať od spodku

Valček:

Zriediť 10 - 20 % vodou a aplikovať rovnomerne krížovými ťahmi. Po 6 hod. naniesť druhú vrstvu.

Štetec:

Zriediť 15 - 25 % vodou a aplikovať rovnomerne krížovými ťahmi. Po 6 hod. naniesť druhú vrstvu.

Nanášanie štetcom je vhodné len na povrchy málo absorpčné napr. cementové omietky, izolované povrchy a nezvetrané farby.

Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Nástroje hneď po použití umyť vodou. Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C. Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznáňte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1500 ± 50 g /l
Viskozita pri 20°C:	6.000± 1000 cP
Vzhľad povrchu :	matný
Výdatnosť:	cca 5,3 m ² /l v dvoch vrstvách na hladkom a stredne savom povrchu
Doba schnutia:	na dotyk za 2 hod., do hĺbky za 24 hod.
Odolnosť voči umývaniu EN13300:	trieda 3
Farba:	biela, farebný odtieň podľa vzorkovnice.
Balenie:	14 l

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/07