

TEMA IMPREGNANTE PER LEGNO

Vodouriediteľný, impregnačný a ochranný náter na drevo pre exteriér a interiér.

CHARAKTERISTIKA:

Transparentný, alebo pigmentovaný náter na ochranu a dekoráciu dreva. Film je navyše chránený voči útokom plesní a húb. Obsahuje priehľadné farebné pigmenty, ktoré zvyrazňujú kresbu a zvyšujú krásu dreva, vytvárajú odolný štít voči UV žiareniu a zabraňujú poškodeniu a šediveniu dreva. Vyznačuje sa dobrým prienikom do dreva, vysokou pružnosťou, vodu odpudzujúcim účinkom a dobrou priepustnosťou vodnej pary. Neobsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie, nie je horľavý a nemá nepríjemný zápach. Preto je obzvlášť vhodný pre použitie v interiéri, alebo zle vetraných priestoroch. Je určený na ochranu a dekoráciu výrobkov z dreva umiestnené v exteriéri, alebo interiéri napr. obklady, balkóny, obloženie fasád, priečelia, podkrovia atď.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Drevené plochy ešte nenatierané:

Povrch prebrúsiť očistiť od prachu a nečistoty. Drevo s obsahom živice musí byť preventívne vyčistené nitro riedidlom. Na očistený a suchý povrch (vlhkosť by nemala byť vyššia ako 15 %) aplikovať TEMU IMPREGNANTE.

Plochy natierané lakom, alebo emailom už poškodené:

Staré vrstvy a poškodené laky obrúsiť až do základu a na suchý očistený povrch aplikovať TEMU IMPREGNANTE

Na drevo s nerovnomernou, alebo veľkou absorpciou naniesť ako prvú vrstvu bezfarebnú TEMU IMPREGNANTE zriedenú vodou 80 – 100 %.

NANÁŠANIE:

Štetec:

Výrobok dôkladne premiešať a naniesť prvú vrstvu. Po 6 hod. plochu zľahka obrúsiť a pokračovať nanosením ďalších vrstiev.

Na výrobky z dreva obzvlášť vystavené atmosférickým vplyvom sa doporučuje naniesť aspoň 3 vrstvy TEMU IMPREGNANTE vo farbe, alebo ako poslednú vrstvu TEMU IMPREGNANTE vo farbe.

Na TEMU IMPREGNANTE sa môže aplikovať TEMU FINITURA BRILLANTE, alebo TEMU FINITURA IMPREGNANTE CERATA.

Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote prostredia, alebo podkladu od +10 °C do +35 °C a pri relatívnej vlhkosti prostredia nie vyššej ako 75 %. Výrobok nie je horľavý a nevyžaduje si označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť	1020 ± 30 g/l
Viskozita pri 20 °C	35±3 s. Tazza DIN č. 4
Základ spojiva:	akrylátový polymér
Schnutie pri 20 °C	na dotyk 1 hodina, do hĺbky 24 hodín.
Vzhľad:	saténový
Výdatnosť:	cca 4,5–6 m ² /l v dvoch vrstvách a v závislosti od absorpcie podkladu.
Farba:	bezfarebný, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkom, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/07