

ADILUX

Vrchný, lesklý ochranný náter pre interiér a exteriér

Vrchný vodouriediteľný lesklý, ochranný, nežltajúci náter pre interiér a exteriér na báze akrylátovej živice. Ideálny najmä na dekoratívne povrchové úpravy "linea sogni" rovnako, ako aj na vodouriediteľné farby a nátery.



Účel použitia:

Ako vrchný ochranný náter, lesklého vzhľadu na vodouriediteľné farby a nátery v interiéri a exteriéri.

Príprava povrchu:

Povrch musí byť kompaktný, dokonale čistý a suchý.

Aplikácia:

Pomocou štetca, valčeka, alebo striekacieho zariadenia naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách.

Technické údaje:

Riedenie:..... pripravený k použitiu
V prípade potreby sa môže riediť vodou až do 100%
Výdatnosť :..... 10 ÷ 12 m²/l v jednej vrstve
Zaschnutie pri 25°C:..... 1 ÷ 2 hod. nechytá prach
..... 2 ÷ 3 hod. na dotyk
Ďalší náter :..... po 12 hod.
Špecifická váha:..... 1050 ± 10 g/l
Viskozita (Ford Cup 4, 20°C) :..... 240 "
Obsah pevných látok (%): 52 ± 1



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť podkladu určeného k náteru, aby nedošlo k následnému nedostatku náterového materiálu. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.