

## AEDILIA

### Disperzná umývateľná farba pre interiér.

#### CHARAKTERISTIKA:

Je na báze syntetických kopolymérov. Vyrobená podľa najnovších kritérií s dobrými vlastnosťami a ľahkou aplikáciou. Má vysokú belosť, dobrú kryciu schopnosť a značnú umývateľnosť. Zvláštne syntetické polyméry v emulzii dodávajú farbe odolnosť voči oteru, dobrú aplikovateľnosť a rozťažnosť. Pre tieto svoje technické vlastnosti a pre pekný zamatový vzhľad je určená na kvalitné dokončenie vnútorných stien.

#### PRÍPRAVA POVRCHU:

**Vnútorné steny ešte nenatierané:** jemnou kefou odstrániť prach a časti, ktoré dobre nepriliehajú. Nerovnosti (otvory, trhliny) vyrovnáť napr. LITOSTUCCOM, alebo SILVER STUCKOM s následným vyhladením. Po 6 hod. od posledného vyhladenia obrúsiť opravované časti a dôkladne očistiť. Celú plochu izolovať jednou vrstvou ARDFIXOM. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách AEDILIU.

**Vnútorné steny už natierané temperovými farbami:** plochu dôkladne očistiť od prachu a nečistôt, prípadné nerovnosti vyrovnáť napr. s LITOSTUCCOM tak ako je hore uvedené. Po obrúsení celú plochu izolovať jednou vrstvou ARDFIXOM. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách AEDILIU.

**Vnútorné steny už natierané umývateľnými disperznými farbami:** opraviť prípadné nerovnosti, dôkladne očistiť od prachu a špiny. Opravované časti izolovať jednou vrstvou ARDFIXOM, po 4 hod. aplikovať AEDILIU.

#### NANÁŠANIE:

Pred použitím výrobok dobre premiešať od spodku a podľa spôsobu nanášania zriediť vodou.

**Štetec:** zriediť 30-40% a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod pokračovať druhou vrstvou zriedenou 30-35%.

**Valec:** výrobok zriediť 15-20% a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod pokračovať druhou vrstvou.

AEDILIA môže byť jemne prifarbená výrobkom IDROPAINT, alebo farbami vysokej koncentrácie napr. ARDCOLOR, COLORATUTTO. AEDILIA je tónovateľná systémom AZ-ARD OSSIDI, SIXTEEN, WIZARD. Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5°C do +35°C. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1560 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	15000 ± 2000 cP
Vzhľad:	zamatový
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	2 hod
suché do hĺbky	24 hod
Odolnosť proti umývaniu EN 13300:	trieda 3
Výdatnosť:	5,5 – 6 m <sup>2</sup> /l v dvoch vrstvách
Farba:	biela, farebné odtiene podľa vzorkovníc

---

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/07