

ARDSALUS IMPREGNANTE

Základný, izolačný náter bez zápachu, zbavený toxických surovín.

CHARAKTERISTIKA:

Je vyrobený zo surovín bez akejkoľvek toxicity k ochrane zdravia aplikátora a tých, ktorý žijú vo vymalovaných priestoroch. Výrobky tejto rady sú šetrné k životnému prostrediu, sú bez zápachu, zbavené rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, ťažkých kovov a škodlivých látok vo všeobecnosti. Je dobrý izolátor preto, že blokuje zvyškovú zásaditosť novej omietky, zjednocuje nasiakavosť povrchu a zlepšuje estetiku povrchovej úpravy. Vhodný pre použitie na savé podklady, betón a omietky každého typu, kde tvorí vynikajúci podklad pre farby rady ARDSALUS

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy v interiéri ešte nenatierané: Odstrániť jemnou kefou prach a časti, ktoré dobre nedržia. Vyrovnáť nedokonalosti (praskliny) napr. LITOSTUCOM. Po 6 hod. opravované časti prebrúsiť jemným šmirglom, dobre očistiť a naniesť jednu vrstvu ARDSALUS IMPREGNANTE. Po 4 hod. naniesť farbu povrchovej úpravy rady ARDSALUS.

Povrchy v interiéri už natierané umývateľnou, alebo tradičnou farbou v dobrom stave: Vyrovnáť nedokonalosti, dobre očistiť od prachu a špiny. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu ARDSALUS IMPREGNANTE. Po 4 hod. naniesť farbu povrchovej úpravy rady ARDSALUS.

Povrchy v interiéri už natierané bežnými farbami, drobné vo veľmi zlom stave: Použitie ARDSALUS IMPREGNANTE môže zapríčiniť odlupovanie. V týchto prípadoch odporúčame preventívne povrch navlhčiť a následne škrabaním odstrániť vrstvy starých nepriliehajúcich náterov. Po uschnutí pokračovať, ako povrchy ešte nenatierané.

NANÁŠANIE:

Výrobok zriediť v pomere 1:4 (1diel ARDSALUS IMPREGNANTE a 4 diely vody) dobre premiešať a rovnomerne naniesť jednu vrstvu maliarskou štetkou. V prípade povrchu málo absorpčného mierne zvýšiť riedenie.

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C. Náradie hneď po použití umyť vodou. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:	1020 ± 20 g/l
Báza:	akrylátový kopolymér
Pretierateľný :	minimálne po 4 hod.
Výdatnosť:	cca. 15 m ² /l na rovný stredne absorpčný podklad
Farba:	bezfarebný
Riedenie:	1 : 4 s vodou

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Revízia 2012/07