

ARDSALUS TRASPIRANTE

Vysoko krycia farba bez zápachu, zbavená toxických surovín pre interiéry.

CHARAKTERISTIKA:

Farba je vysokej kvality, vyrobená zo surovín bez akejkoľvek toxicity k ochrane zdravia aplikátora a tých, ktorí žijú vo vymaľovaných priestoroch. Výrobky tejto rady sú šetrné k životnému prostrediu, sú bez zápachu, zbavené rozpúšťadiel, zmäkčovadiel, ťažkých kovov a škodlivých látok vo všeobecnosti. Vyznačuje sa matným zamatovým vzhľadom, vysokou belosťou, priedušnosťou a dobrou krycou schopnosťou čo určuje úspešný estetický výsledok vymaľovania. Vďaka dobrému nanášaniu a rozotieraniu je ľahko použiteľná, ako pre profesionálov tak aj pre amatérov. Vhodná pre vnútorné nátery domácich priestorov a priestorov s dlhodobým pobytom najmä alergikov.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vnútorné povrchy ešte nenatierané: Okefovaním dobre odstrániť prach, nečistoty a časti, ktoré pevne nedržia. Vyrovnáť nedokonalosti (diery, trhliny, praskliny) napr. LITOSTUCOM. Na suchý povrch naniesť ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE.

Vnútorné povrchy už natierané bežnými farbami: Dobre očistiť od prachu, nečistoty a časti farby, ktoré dobre nepriliehajú. Vyrovnáť nedokonalosti (diery, trhliny, praskliny) napr. LITOSTUCOM. Na suchý povrch naniesť ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE.

Vnútorné povrchy už natierané umývateľnou farbou: Vyrovnáť nedokonalosti, dobre očistiť od prachu, špiny a časti farby, ktoré dobre nepriliehajú. Naniesť na opravované časti jednu vrstvu ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE.

NANÁŠANIE:

Výrobok pred použitím dobre premiešať a aplikovať nasledujúcim spôsobom.

Štetec:

Zriediť 40-45% vodou a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod. naniesť druhú vrstvu zriedenú 35-40% vodou.

Valček:

Zriediť 30-35% vodou a aplikovať. Po 2-3 hod. naniesť druhú vrstvu

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C. Nenanášať pod priamym slnečným žiarením. Náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:	1650 ± 50 g/l
Viskozita pri 20 °C:	15 000 ± 2000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia pri 20 °C:	na dotyk za 2 hod., do hĺbky za 24 hod.
Výdatnosť:	cca. 5 m ² /l v dvoch vrstvách na rovnom povrchu.
Farba:	biela, farebné odtiene podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/07