

Athelié

Dekoratívna úprava pre moderný antický efekt.



Steny našich domovov nám poskytujú predovšetkým ochranu, ale chceme ich mať tiež krásne a elegantné. Cieľom novej kolekcie ATHELIE je poskytnúť nové príležitosti zariadenia a dekorácie. Dodáva veľkolepé farebné efekty medzi kovom a odtieňmi tisícov farieb.



Použitie:

Na každý hladký, vhodne pripravený povrch v interiéri.

Príprava povrchu:

Povrch musí byť hladký a suchý. V prípade nových stien, alebo starých slabých náterov naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE prifarbeného v pomere 2/3 TINTERU DTX 01 s 2 l FONDO UNIVERSALE. Takto získaný farebný odtieň sa používa vždy, bez ohľadu na vybraný odtieň povrchovej úpravy. Po 5-6 hodinách aplikovať konečnú úpravu.

Príprava farebného odtieňa:

Pridaním príslušného TINTERA a špeciálneho TINTERA zlatej, alebo striebornej farby podľa vzorkovnice.


Pred použitím náterovú hmotu dôkladne rozmiešať.

Aplikácia A:

Naniesť produkt špeciálnym štetcom Desiré priečne a nerovnomerne. Zčať horným rohom a zostupovať smerom dole. Po cca. 10-15 min. (čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia) pristúpime k hladeniu bez nadmerného tlaku pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER a s vyvinutím väčšieho či menšieho tlaku na podklad, podľa toho ako chceme vidieť farebné častice.

Aplikácia B:

Po nanosení produktu štetcom Desiré, roztláčaním hladíť nerezovým hladidlom s vysokým tlakom a vždy krížovým pohybom na dosiahnutie požadovaného výsledného efektu. Alternatívne sa môže odporučiť malé množstvo produktu na okraj hladidla a aplikovať priamo s väčším, alebo menším tlakom na podklad pre požadovaný efekt. Na dosiahnutie efektu zo vzorkovnice je potrebné opakovať druhú vrstvu s rovnakou technikou po nie menej ako 6 hod. po prvej.



Technické údaje:

Riedenie:.....pripravená k použitiu, alebo max. 5% vody
Výdatnosť :.....aplikácia A: cca 8 ÷ 9 m²/l, B: cca 6÷7 m²/l
Zaschnutie pri 25°C:.....4 - 6 hod.



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť podkladu určeného k náteru, aby nedošlo k následnému nedostatku náterového materiálu. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.