

CREATIVE ARCHISTAR

Dekoratívne priehľadná povrchová úprava s efektom kryštálov pre interiér.

CHARAKTERISTIKA:

Dekoratívna povrchová úprava na vodnej báze pre interiér. Obsahuje špeciálne holografické častice s efektom dúhy, ktoré dodajú bielym, alebo farebným plochám odrazy viacfarebného svetla pripomínajúce bohémske kryštály. CREATIVE ARCHISTAR vytvára originálny emocionálny dopad, ktorý umožňuje personalizáciu prostredia, nadobúda príťažlivosť v súlade s vlastným vkusom a osobnosťou. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálne pohodlie bývania a umožňuje obývať priestory už niekoľko hodín po aplikácii. Nežltne, odpudzuje prach, dáva povrchu výraznú vodoodpudivosť a zachováva čistotu povrchu aj postupom času. Môže sa pretierať akoukoľvek vodouriediteľnou farbou ARD.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými farbami: Odstrániť mäkkou kefkou prachu a voľné častí omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať jednou vrstvou ISOLEXOM W, alebo ARD FIXOM. Po zaschnutí naniesť jednu alebo viac vrstiev CREATIVE FONDO s cieľom štandardizovať vzhľad povrchu. Následné produkty je možné aplikovať po najmenej 6 hodinách. CREATIVE ARCHISTAR možno aplikovať na rôzne typy výrobkov s hladkými povrchovými úpravami, alebo textúrovanými; medzi týmito sa odporúča predovšetkým ARD SAND a DESERT STONE.

Povrchy z dreva, alebo drevotrieskových dosiek nikdy namaľované: Už prebrúsenú plochu očistiť, LITOSTUCCOM vyrovnáť nedokonalosti / hrče, spojenia, nitovanie, trhliny /. Po 6 hodinách tmelené časti prebrúsiť, očistiť a aplikovať v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FONDO. Po 6 hodinách sa môže nanášať požadovaná úprava.

NANÁŠANIE:

CREATIVE ARCHISTAR zriadiť vodou približne 15 % nanášať štetcom a rozpracovávať homogénne nepravidelnými ťahmi.

Po dokončení práce okamžite odstrániť maskovacie pásy a náradie umyť vodou. Nerealizovať aplikáciu ak vlhkosť prostredia je taká že spôsobí kondenzáciu a vo veľmi vyhriatom prostredí. Výrobok chrániť pred mrazom a neaplikovať pri teplote nižšej ako +5°C. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|------------------------------|--|
| Špecifická váha: | 980± 30 g/l |
| Viskozita pri 20°C: | 8000 ± 2000 cP |
| Doba schnutia pri 20 °C: | suché na dotyk 4 hod., do hĺbky 24 hod.. |
| Výdatnosť na DESERT STONE: | cca 10m ² /l |
| Výdatnosť na hladké povrchy: | cca 10m ² /l v závislosti prevedenia. |
| Odtieň: | transparentný s holografickými časticami |

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmyšľané použitie. Revízia 2018/02