

CREATIVE ARD SAND

Dekoratívny náter s kovovo-pieskovým efektom

CREATIVE ARD SAND je špeciálna vodouriediteľná náterová hmota s kovovo-pieskovým vzhľadom so strieborným, alebo zlatým efektom pre interiérový dizajn. Plochy nanosené s CREATIVE ARD SAND ponúkajú originálny estetický príjemný efekt, umožňujúci zindividualizovanie obytného priestoru a dosiahnuť príťažlivosť a harmóniu pri zachovaní si vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývatelnosť priestorov už niekoľko hodín po aplikácii. Nezachytáva prach a nečistoty, dlho si zachová čistotu, nežltne. V budúcnosti je pretierateľný akoukoľvek vodouriediteľnou farbou.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vnútorne povrchy ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými farbami: Presvedčiť sa, že omietka zrela najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARD FIXU vhodne nariadeného podľa absorpcie podkladu. Po zaschnutí cca. 6 hod. naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v bielom odtieni s cieľom zjednotiť vzhľad povrchu. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE ARD SAND.

Drevené povrchy, alebo drevotriekové dosky ešte nenatierané: Vyrovnáť nedokonalosti (hrče, spoje, praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v bielom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE ARD SAND.

Povrchy už natreté CREATIVE ARD SAND: Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí naniesť v jednej vrstve CREATIVE FOND v bielom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE ARD SAND.

NANÁŠANIE:

Technika zo štetcom : Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou štetca strednej veľkosti a rozpracovať vo všetkých smeroch. Po cca. 4 hod. naniesť druhú vrstvu rovnakou technikou.

Efekt ryhovaný: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť povrch špeciálnou plastovou kefkou zvislým pohybom zdola nahor.

Po cca. 4 hod. naniesť druhú vrstvu rovnakou technikou.

Efekt denim: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť povrch špeciálnou plastovou kefkou zvislými pohybmi zdola nahor. Po cca. 4 hod. naniesť druhú vrstvu pomocou vlneného valčeka a mokrý povrch prejsť plastovou kefkou horizontálnymi pohybmi križujúcimi ryhy predošlého náteru.

Výrobok pred použitím dobre premiešajte na dne aj stene nádoby. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou a odstrániť maskovacie pásy. Nenanášať, keď je vlhkosť prostredia taká, že by mohla spôsobiť kondenzáciu, vo veľmi vyhriatom prostredí a teploty nižšej ako +5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča ich zmiešať z dôvodu drobných rozdielov vo vzhľade. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom a teplotou pod +5°C

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1060 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	11000 ± 3000 cP
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	4 hod
suché do hĺbky	24 hod
Výdatnosť:	cca 8-9m ² /l v závislosti od povrchu a prevedenia.
Farba:	odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/03