

CREATIVE SHINY DESIGN

Dekoratívny luminiscenčný náter s hodvábnym lesklým vzhľadom.

CREATIVE SHINY DESIGN je špeciálny dekoratívny náter na vodnej báze s metalickým luminiscenčným vzhľadom s dúhovým a perleťovým efektom v striebornom, alebo zlatom prevedení určený pre interiéry. Plochy nanosené s CREATIVE SHINY DESIGN ponúkajú originálny emotívny dopad. Umožňujú upraviť si obytné prostredie podľa vlastných predstáv a dosiahnuť harmonický pôvab podľa vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývatelnosť priestorov už niekoľko hodín po aplikácii. Nežltne, nezachytáva prach a dlhodobo si zachová svoju čistotu. Dá sa premaľovať akýmkoľvek náterom na báze vody.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Vnútorne povrchy ešte nenatierané, alebo už natreté tradičnými farbami: Presvedčiť sa, že omietka zrela najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARD FIXU vhodne nariadeného podľa absorpcie podkladu. Po zaschnutí cca. 6 hod. naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND vo farebnom odtieni podľa vzorkovnice s cieľom zjednotiť vzhľad povrch. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SHINY DESIGN.

Drevené povrchy, alebo drevotriekové panely ešte nenatierané: Vyrovnáť nedokonalosti (hrče, spoje, praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v požadovanom farebnom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SHINY DESIGN.

Povrchy už natreté CREATIVE SHINY DESIGN: Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí v prípade, že sa farebný odtieň odlišuje od predchádzajúceho, naneste jednu vrstvu výrobku CREATIVE FONDO v požadovanom farebnom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SHINY DESIGN.

NANÁŠANIE:

Výrobok je pripravený na použitie a nevyžaduje si riedenie. V závislosti od techniky nanášania je možné dosiahnuť rôzne estetické riešenia:

Špachtľová technika : Naniesť jednu rovnomernú vrstvu pomocou oceľového hladidla. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch s oceľovým hladidlom v každom smere a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu.

Technika zo štetcom : Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou štetca strednej veľkosti. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch čistým štetcom vo všetkých smeroch a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu.

Efekt oblaky: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom kruhovými pohybmi v závislosti na požadovanom efekte.

Efekt lamely: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom vertikálnymi pohybmi zdola nahor a naopak.

Efekt pruhovaný: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch plastovou kefkou podľa požadovaného efektu vertikálnymi pohybmi zdola nahor, alebo horizontálnymi pohybmi zľava doprava.

Uvedené efekty je možné dosiahnuť pri jedinom nanosení vrstvy výrobku CREATIVE SHINY DESIGN. Ak podklad nie je pravidelný a rovnomerný, môže sa vyžadovať nanosenie druhej vrstvy výrobku. Aj po uschnutí výrobku môžete vykonať na povrchu dodatočné úpravy tak, že opatrne stlmíme okraje príslušnej zóny.

Po ukončení práce pomôcky a náradie ihneď umyť vodou a odstrániť maskovacie pásky. Nenanášať ak je vlhkosť prostredia taká, že by mohla spôsobiť kondenzáciu, vo veľmi vyhriatom prostredí a teploty nižšej ako +5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča ich zmiešať z dôvodu drobných rozdielov vo vzhľade. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1100 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	29000 ± 3000 cP
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	4 hod. na dotyk, 24 hod do hĺbky
Výdatnosť:	cca 8-9m ² /l v závislosti od povrchu a prevedení.
Farba:	odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmyšľané použitie. Revízia 2014/10