

EASYWAX

Vosk na vodnej báze na leštenie štukou a dekoratívnych povrchových úprav.



Vosk na vodnej báze s Marseille mydlom. Nežltne a má vodu odpudzujúcu vlastnosť.

Použitie:

Na ochranu a leštenie dekoratívnych povrchových úprav v interiéri, ako sú lesklé omietky a štuky napr. benátsky štuk.

Príprava povrchu:

Uistite sa, že povrch je dokonale čistý, suchý a nepoškodený.

Aplikácia:



Čistou špongiou, alebo nenadýchaným plátnom naniesť rovnomerne po celom povrchu tenkú vrstvu. Ako náhle začne zasychať je potrebné povrch ešte pred zaschnutím dobre vyleštiť flanelom. Ak sa výrobok ťažko nanáša je potrebné ho ohriať aby sa zmäkčil

Technické údaje:

Riedenie:.....pripravený k použitiu
Výdatnosť :.....15 ÷ 20 m²/l
Zaschnutie pri 25°C:.....12 ÷ 18 hod.
Špecifická váha:.....1000 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield 20°C):.....1500 ÷ 2000 mPa.s
Obsah pevných látok (%):12 ± 1



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.