

INTONACLIMA 1,5 mm

Akryl-siloxanová, rustikálna omietka odolná voči riasam.

CHARAKTERISTIKA:

Je na báze akryl-siloxanových polymérov na vonkajšie povrhy. Má vynikajúcu odolnosť voči alkalite podkladu a poveternostným vplyvom, značnú príľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu použiteľnosť a spracovateľnosť. Obsahuje prísady, aby sa na povrchu zabránilo uchytieniu rias a plesní. Použitie pigmentov odolných UV žiareniu a zásaditosti zaručuje trvanlivosť farby i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná na vápennocementové omietky a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty s kompaktným a rovným povrhom. V interéri aj na sadrové omietky. Špeciálne určená na zakončenie zateplňovacieho systému.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové povrhy: Je potrebné aby omietka bola vyzretá najmenej 28 dní. Vyrovnáť nedokonalosti povrchu diery, trhliny, praskliny atd. Dobre očistiť od prachu, špinu a častí, ktoré dobre nedržia. Na suchý a očistený povrch naniest jednu vrstvu ISOLEXU, alebo ARD FIXU. Po zaschnutí naniest INTONACLIMA.

Povrhy už natierané a čiastočne zničené: Odstrániť zvetrané a nepriliehajúce časti predošlého náteru. V prípade výskytu plesne povrch vhodne ošetriť napr. ARDSAN RISANANTE MURALE. Dobre očistiť od prachu, špinu a častí, ktoré dobre nedržia. Na suchý a očistený povrch naniest jednu vrstvu ISOLEXU. Po zaschnutí naniest INTONACLIMA.

V prípade omietky s farebným odtieňom so slabým krytím sa odporúča použiť podkladový náter PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE v príslušnom odtieni.

NANÁŠANIE:

Je pripravená k použitiu, neriedi sa. Pred použitím dobre premiešať od spodku aby vznikla dokonale homogénna zmes a naniest v jednej vrstve plastovým, alebo oceľovým hladidlom. Skôr ako začne film na povrchu schnúť, hladidlom za použitia mierneho tlaku rozpracovať zjednotenie hrúbky.

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5 °C do +35 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu neprevyšujúcej 75 %. Povrch po nanesení v exteriéri je potrebné chrániť pred dažďom pri 20 °C cca 48 hod. Náradie a pomôcky hned po použití umyť vodou. Farebné odtiene je potrebné objednávať naraz v celom množstve pre jeden objekt, aby sa predišlo možným rozdielom vo farebnom odtieni. V prípade využitia rôznych výrobných šarží, alebo pri nanášaní väčších plôch je potrebné ich medzi sebou premiešať, aby sa predišlo rozdielnym farebným tóninám. Použitie na povrhy zvetrané s výkvetom solí, alebo vzlínajúcou vlhkostou sa nezarúčuje príľnavosť omietky k podkladu, preto je nevyhnutná najprv rekonštrukcia podkladu. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1800 - 1900 g/l
Základ spojiva:	akryl-siloxanový polymér
Viskozita pri 20°C:	160 000- 200 000 cP
Doba schnutia:	na dotyk za 4 hod., do hlbky za 48 hod.
Odolnosť voči ultrafialovému žiareniu :	výšší ako 3° stupnice šedi.
Odolnosť voči zásadám:	žiadna zmena štruktúry a farby
Kapilárna absorpcia a prieplustnosť vody EN 1062-3: Trieda W ₃ nízka W=0,067 kg/m ² √t	
Prieplustnosť vodných párov EN ISO 7783-1E 2:	Trieda V ₂ priemer Sd=0,342 m
Adhézna sila pre priamy ťah EN 1542 :	výsledok je v súlade (príľnavosť ≥ 0,3 Mpa)
Tvrdosť EN 13687-3 :	výsledok je v súlade (príľnavosť ≥ 0,3 Mpa)
Tepelná vodivosť EN 1745: λ10DRY [W/MK]	1, 060
Reakcia na oheň EN 13501 trieda	C
Výdatnosť:	cca 0,36 m ² /kg
Farba:	biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Výrobok splňa požiadavky týkajúce sa označenia CE v súlade s UNI EN 15824.

Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiadnené právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezabavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/01