

## NO-SMOG PLUS

### Špeciálna farba na izolovanie fl'akov vnútorných povrchov.

#### CHARAKTERISTIKA:

NO-SMOG je paropriepustná, vysoko tixotropná, matná farba na báze syntetickej živice. Obzvlášť vhodná na natieranie povrchov s prítomnosťou fl'akov spôsobených dymom, nikotínom, sadzou alebo zvyškov po horení. Je s nízkym zápachom vhodná na natieranie a dekoráciu kuchýň, kúpeľní, barov atď.. Veľká pružnosť filmu umožňuje účinne prilnúť aj na staršie dobre priliehavé nátery bez nebezpečenstva olupovania. NO-SMOG sa odlišuje od tradičných farieb proti fl'akom na báze alkydovej živice, pre značnú rýchlosť a jednoduchosť nanášanie.

#### PRÍPRAVA POVRCHU:

Očistiť od prachu a špiny, dôkladne odstrániť staré, zle priliehajúce nátery, opraviť nerovnosti napr. LITOSTUCCOM s následným urovnaním. V prípade zvetraných a kriedovatených povrchov je potrebné naniesť jednu vrstvu ISOLEX.

#### NANÁŠANIE:

Farba má výbornú kryciu a izolačnú schopnosť už po nanosení prvej vrstvy. Prípadné nanosenie druhej vrstvy môže byť až po stabilizácii prvej vrstvy. Nanášanie druhej vrstvy môže byť prekážkou, čiastočne rozpustí prvú vrstvu.

##### Štetec:

Výrobok zriediť 25 až 28 % riedidlom ARD 0.970.0030, dobre zamiešať a nanášať krížovými ťahmi.

##### Valček:

Rozriediť 20 až 25 % riedidlom ARD 0.970.0030, dobre zamiešať a nanášať krížovými ťahmi.

Po 24 hodinách môže byť pretretý vrchnou disperznou farbou. Pri nanášaní v uzavretom priestore je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie, nejest', nepiť, nefajčiť! Nástroje a pomôcky ihneď po použití umyť riedidlom ARD 0.970.0030. Výrobok je horľavý. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznáňte v karte bezpečnostných údajov.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická váha:	1380 ± 50 g/l
Viskozita pri 20 °C:	8000 ± 1000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia:	prach nechytá za 10 min., na dotyk 1 hod., do hĺbky 24 hod.
Bod zápalnosti:	> +21 °C
Výdatnosť:	7-8 m <sup>2</sup> /l v dvoch vrstvách na rovnom povrchu
Farba:	biela

---

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/07