

PRIMER MURALE

Neutralizačný náter na omietky pre exteriér a interiér na minerálnej baze.

CHARAKTERISTIKA:

Výrobok na báze minerálnych solí a špecifických prísad v koncentrovanom vodnom roztoku. Mnohostranná účinnosť umožňuje riešiť problémy pri maľovaní spojené s omietkou.

- **IZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ:** má penetračné a impregnačné vlastnosti znižujúce absorpciu stien ponechávajúcu im minerálne vlastnosti čo garantuje dobrý výsledok konečných náterov.
- **UPEVNŔOVACIA SCHOPNOSŤ:** výrobok zabezpečuje kryštalizáciu solí v kapilárach omietky, čo zastavuje zvetrávanie a degradáciu minerálnych plôch a zlepšuje príľnavosť konečných náterov.
- **PROTIFLAKOVÁ SCHOPNOSŤ:** výrobok je zvlášť určený na natieranie plôch s prítomnosťou flakov od dymu a nikotínu z fajčenia, sadzí, horení a z vody. V týchto a iných prípadoch zabraňuje vystupovaniu flakov na povrch náterov.

Je určený na povrchy v exteriéri a interiéri, na cementové, vápenné a sadrové omietky, sadrokartón a na staré dobre priliehajúce nátery. Je nehorľavý a bez zápachu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové omietky: overiť, či omietka zrela aspoň 28 dní čo je potrebné pre proces kompletnej karbonizácie. Dôkladne očistiť od prachu, nečistôt a slabo priliehajúcich častí.

NANÁŠANIE:

PRIMER MURALE je pripravený na použitie, nanáša sa štetcom alebo striekaním,

- na málo absorpčné povrchy sa odporúča výrobok zriediť 100% s vodou
- pri neutralizácii flakov si zvlášťne ošetrovanie vyžadujú ich okraje
- na sadru a sadrokartón aplikovať výrobok v 2 vrstvách, mokré na mokré
- počas aplikácie chrániť kovové, sklenené a mramorové časti pred stykom s PRIMER MURALE
- po aplikácii chrániť externé plochy pred dažďom aspoň 24 hod

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť: 1200 ± 30 g/l

Základ spojiva: minerálne

Riediteľný: vodou

Riedenia: - na izolačný náter: 0 – 100%

- na izolovanie škvŕn: neriediť

Výdatnosť: 8 – 10 m²/l v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu.

Balenie: 5 l, 15 l

Farba: bezfarebný