

Veli Velluti

Dekoratívna farba s rafinovaným hodvábnym a zamatovým efektom.



Prestížna, vodou riediteľná, veľmi elegantná, dekoratívna finálna úprava v zlatom, alebo striebornom odlesku, ktorá Vám umožňuje získať rafinovaný efekt hodvábu a zamatu so špeciálnymi odrazmi svetla s efektom hĺbky a exkluzívnu mäkkosť na dotyk. Jedinečná a krásna je séria ESTRELA, ktorá je obohatená o zlaté, alebo strieborné mikro granule. Ideálna na elegantné a najprestížnejšie steny domov, kancelárii, obchodov a hotelov, ktorým dodá unikátny a fascinujúci efekt.

Použitie: Na všetky, vhodne pripravené hladké povrchy zo sadry, alebo omietky v interiéri.



Príprava podkladu:

Podklad musí byť hladký a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu vrstvu ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE prífarbený rovnakým TINTEROM ako vybraný odtieň povrchovej úpravy v pomere 1TINTER na 2 litre výrobku. Po 5-6 hodinách aplikovať Veli Velluti.

Príprava odtieňa: Primiešať TINTER vybraného odtieňa do zlatého, alebo strieborného základu v pomere označenom vo vzorkovnici farieb a vhodne zamiešať.

Aplikácia:

Hladidlo: Naniesť prvú vrstvu plastovým hladidlom, systémom stierkovania steny, nezanechať vyvýšeniny a nerovnosti. Na suchú prvú vrstvu naniesť nerovnomerne druhú tenkú vrstvu, ktorá musí byť upravovaná tak, aby sa získal zamatový efekt a požadovaný povrch. Odporúčame časté čistenie lamely hladidla.

Štetec: Valcom s krátkym vlasom naniesť prvú vrstvu zriedenú 15 % vodou. Po zaschnutí naniesť štetcom Desiré neriedený produkt, krátkymi pohybmi krížovým spôsobom tak, aby bol celý povrch pokrytý. Po cca 10 min. uhladiť bez nadmerného tlaku hladidlom Desiré podržaním takmer rovnobežne s povrchom.

Špongia damask: Naniesť prvú vrstvu plastovým hladidlom, systémom stierkovania steny. Po zaschnutí aplikovať morskou hubkou namáčanou v produkte postupným pritláčaním na povrch absolútne nerovnomerným spôsobom. Po 15-20 min. s Dessire Distendrom alebo plastovým hladidlom stlačiť a uhladiť plastiku s vyvinutím adekvátneho tlaku, aby zostala v hrúbke efekt Damask. Tento efekt je možné realizovať rovnakou farbou ako je prvá vrstva. Efekt tón v tóne alebo tmavnúca alebo vyjasňujúca voľba je pre dokončenie viac viditeľná. S farbami v úplnom kontraste je vzrušujúcou hrou zvýraznenia farieb a fantázie.



Technické údaje:

Riedenie:..... pripravený k použitiu
Výdatnosť:..... cca. 5 m²/l
Zaschnutie pri 25°C: 3 - 4 hod. na dotyk; 24 hod. do hĺbky
Špecifická hmotnosť: 1080 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield, 20°C):..... 4500 - 6000 mPa.s



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Dobré si vypočítajte dostatočné množstvo farby na celý povrch. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.